



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics



## Техническая спецификация

# PARQUET WAX

## Паркетный воск на водной основе

### Описание:

Для защиты и располировке виниловых полов, линолиума, прорезиненных, лакированных, деревянных, пробковых напольных покрытий. После нанесения образуется эластичная блестящая пленка, способная к располировке обычным путем, твердая, с высокой стойкостью к истиранию, устойчивая к мытью нейтральными моющими средствами.

### Физико-химические свойства:

<b>Состав :</b>	Дисперсия синтетических восков и акриловых смол в воде
<b>Цвет:</b>	прозрачный
<b>Очищение :</b>	если поверхность не успела высохнуть - водой. По высыхании поверхности при помощи Borma Universal Wax
<b>Разбавление :</b>	Материал готов к применению. Для ежедневного ухода за напольными покрытиями может быть разбавлен водой
<b>Нанесение :</b>	При помощи влажной ткани или паркетно-шлифовальной машины
<b>Расход :</b>	Приблизительно 15 мл/кв.м. в зависимости от способа нанесения
<b>Время сушки :</b>	Ориентировочно 1 час
<b>Рабочая температура :</b>	Не ниже + 10 °C
<b>Температура хранения:</b>	Не ниже + 5 °C

### Способ применения:

Тщательно очистите пол с применением универсальной смывки для воска Borma Universal Wax remover.

Удалите все загрязнения и дайте просохнуть.

Нанесите материал с помощью влажной х/б ткани тонким равномерным слоем и дайте высохнуть примерно в течение 1 часа, избегая сквозняка.

Во время нанесения присутствует легкий запах.

При необходимости, в зависимости от пористости древесины, из которой сделан пол, и желаемой степени защиты, нанесите второй и третий слой с полным высыханием промежуточных слоев.

После высыхания формируется защитная блестящая пленка. Для придания большей твердости и блеска рекомендуется автоматическая полировка машиной с БЕЛЫМ полировальным диском.

Можно применять в качестве ежедневного ухода за покрытиями, на которых нанесен пчелиный воск Bee's Holzwachs.

PARWACHS в особенности рекомендуется для ухода за полами, покрытыми лаками на водной основе.

Очищение лакированных полов необходимо производить тканью, смоченной нейтральным моющим средством для паркета, во избежание риска испортить лаковое покрытие или древесину.

**Эксплуатация:**

Рекомендуется регулярное очищение от пыли и других загрязнений, уход. Вымойте пол с нейтральными моющими средствами, затем чистой водой и дайте высохнуть.

Рекомендуется автоматическая полировка машиной с БЕЛЫМ полировальным диском.

При необходимости нанести PARWACHS в местах подверженных истиранию.

Пол, обработанный PARWACHS, для освежения покрытия можно промыть с PARWACHS, разведенным в воде в пропорции 1:6; после высыхания отполировать.

Для удаления старых покрытий или слишком толстого слоя PARWACHS использовать универсальную смывку для восков на водной основе Borma Universal Wax Remover.

**Упаковка:**

Материал представлен в пластиковых бутылках объемом 1 л., 12 шт в коробке, и пластиковых банках объемом 5 л., по 2 шт. в коробке.

**Хранение:**

Хранение материала в чистом, хорошо проветриваемом помещении в плотно закрытой упаковке. Срок годности продукта 12 месяцев при соблюдении условий хранения.

**Внимание:**

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств