



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics



Техническая спецификация

STONE COAT

Специальный лак для защиты камня и мрамора

Описание:

STONE COAT представляет собой быстросохнущий восстанавливающий материал для мрамора, травертина (белый итальянский известняк), гранита и агломерата. Лак предназначен для получения "мокрого" эффекта, подчеркивает цвет покрытия. Идеален как для наружных, так и для внутренних работ, подходит для нанесения на полированную, брашированную и шероховатую поверхность. Легко наносится и полируется.

Физико-химические свойства:

Внешний вид:	жидкость
Цвет :	прозрачный
Плотность :	0,95 Kg/Lt ± 0,02
Очищение инструментов:	Уайт-спирит
Расход:	1 Lt per 20-30m ² (см. инструкции по применению)

Применение:

Перед нанесением удалите следы влаги, пыли и загрязнения, которые могут повлиять на равномерное нанесение покрытия. Обильно нанесите лак на поверхность при помощи кисти, губки, плотной ткани, или распылением. Убедитесь, что наносимое количество соизмеримо с впитываемостью поверхности материала.

Спустя несколько секунд после нанесения удалите излишки при помощи ткани.

- Для пористых поверхностей нанесите материал в 2 слоя, расход 70-80 гр./м. Время сушки: 4 часа при температуре 20С.
- Если поверхность необходимо пропитать или выровнять, STONE COAT можно разбавить 30-40% скипидаром или уайт-спиритом, затем нанести по меньшей мере 1 слой материала, расход 40-50 гр/кв.м.
- Для мрамора нанесите первый слой разбавленного STONE COAT, расход 40-50 гр/кв.м., затем второй слой не разбавленного материала, расход 40-50 гр/кв.м.
- If the surface is not enough bodied, apply coats of product as it is.
- Если поверхность необходимо укрепить, нанесите по меньшей мере 2 слоя материала.

Для ускорения процесса сушки, можно использовать растворитель на нитрооснове.

Максимальная твердость и защита покрытия достигается спустя 24 часа. В случае нанесения на пол, не рекомендуется использовать напольное покрытие в течение суток. Плотнo закройте контейнер после применения.

Рекомендуется провести предварительный тест перед нанесением.

Хранение:

Храните материал в прохладном хорошо проветриваемом помещении при плотно

закрытой крышке. Вдали от источников тепла, огня, искр и других источников воспламенения. Предохранять от замерзания.

Упаковка:

Материал представлен в металлических банках объемом 1л, 5 л., 20 л.

Внимание:

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.